



RISSBAND SK

Nastro bituminoso per una veloce riparazione di incrinature su asfalto.

CARATTERISTICHE

- Semplice e veloce da posare grazie allo strato adesivo
- Ottima adesione con la superficie dell'asfalto
- Larghezza incrinature al max 5 mm
- Risoluzione del danno in modo permanente

APPLICAZIONE

RISSBAND SK deve essere posato direttamente sull'incrinatura dell'asfalto. L'incrinatura deve essere asciutta e pulita per permettere un perfetto accoppiamento dell'adesivo del nastro all'asfalto.

Una volta posato il nastro, la strada può essere immediatamente aperta al traffico.

La temperatura ambiente deve essere superiore a 10°C. Al di sotto di tale temperatura è necessario scaldare l'incrinatura.

L'utilizzo di primer non è indispensabile ma migliora le performance di adesione del nastro all'asfalto.

RISSBAND SK non è adatto per la giunzione verticale di sconnessioni dell'asfalto.



Larghezza	Spessore	Lunghezza	Pz. per scatola	Europallet
40 mm	4 mm	23 m	n. 3 (69 m)	30 cartoni (2070 m)

Il prodotto ha una scadenza di 2 anni in ambiente asciutto e al riparo da raggi del sole e fonti di calore.

